



Senden



Empfangen



Auswerten



Steuern

Minihandsender RT20

BaseWave

Der Minihandsender RT20 ist in einer 3-Kanal-Ausführung und einer 4-Kanal-Ausführung verfügbar.

Die Sender sind individuell codiert. Bei mehr als 70 Millionen Codiermöglichkeiten ist sicher gestellt, dass die Codierung wirklich einmalig ist.

Durch eine Lernfunktion lässt sich dieser individuelle Code ganz einfach von einem Sender auf beliebig viele andere Sender übertragen, so wie man von einem Original-Schlüssel ein Duplikat herstellen kann.

Mit dem Sonnenblendenclip, welcher zusammen mit dem Wandhalter zu benutzen ist, lassen sich die Sender bequem an der Sonnenblende eines Kraftfahrzeuges befestigen.



RT20 4-Kanal

RT20 3-Kanal

RT20-XX0XM-01

Technische Daten

Codierung	Werkscodierung mit über 70 Millionen Möglichkeiten anwenderseitige Gleichcodierung möglich
Kanäle	3 oder 4 (3 oder 4 Tasten)
Reichweite	typisch 150 m bei guten Freifeldbedingungen
Spannungsversorgung	1x 3-V-Batterie, CR2032
Betätigungskontrolle	Leuchtdiode
Bedienung	Sender sendet solange Taste gedrückt wird (max. 36 Sekunden)
Schutzart	IP54
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Abmessungen	40 x 70 x 17 mm
Gewicht	25 g (inklusive Batterie)

Zubehör



RT20-ACC-01



RT20-ACC-02



ACC-CON-01

Lieferumfang

Minihandsender
inklusive Batterie
Wandhalter
Programmierstecker
Bedienungsanleitung

Zubehör (optional)

Sonnenblendenclip
Wandhalter
Programmierstecker
Batterie

Ausführungen

Produktnummer	Beschreibung	Frequenz
auf Anfrage	Minihandsender 3-Kanal	315,00 MHz
auf Anfrage	Minihandsender 4-Kanal	315,00 MHz
RT20-4103M-01	Minihandsender 3-Kanal	433,92 MHz
RT20-4104M-01	Minihandsender 4-Kanal	433,92 MHz
RT20-5003M-01	Minihandsender 3-Kanal	868,30 MHz
RT20-5004M-01	Minihandsender 4-Kanal	868,30 MHz
auf Anfrage	Minihandsender	916,50 MHz
RT20-ACC-01	Wandhalter	
RT20-ACC-02	Sonnenblendenclip	
ACC-CON-01	Programmierstecker	
ACC-BAT-05	Batterie CR2032	