Senden Empfangen Auswerten Steuern

ELDAT

Funk-Taster RTS14

Easywave

Der Funk-Taster RTS14 ist für die Aufputz-Montage im Innenbereich trockener Gebäude geeignet.

Der Taster kann auf herkömmlichen Schalterdosen befestigt oder aber direkt auf eine Wand geklebt/geschraubt werden.

Je nach Ausführung und eingesetztem Easywave-Empfänger, kann der RTS14 zum Schalten von elektrischen Verbrauchern im 1-Tast-Betrieb, im 2-Tast-Betrieb oder zur Ansteuerung von Rollläden/Markisen eingesetzt werden.

RTS14-5003E-01

Technische Daten

Codierung	Werkscodierung mit Easywave Telegramm
Kanäle	2, 3 oder 6
Reichweite	typische 150 m bei guten Freifeldbedingungen
Spannungsversorgung	1x 3-V-Batterie, CR2032
Bedienung	Sender sendet solange Taste gedrückt wird (max. 36 Sekunden)
Funktion	abhängig vom Empfänger; siehe Ausführungen
Schutzart	IP30
Betriebstemperatur	-20 °C bis +50 °C
Abmessungen	80 x 80 x 10 mm
Gewicht	42 g (inklusive Batterie)
Farbe	Signalweiß RAL 9003

Lieferumfang

· Funk-Taster inklusive Batterie
· Befestigungsset
· Bedienungsanleitung

Zubehör (optional)

· Batterie ACC-BAT-05

Ausführungen







	RTS14-5002E-01	RTS14-5003E-01	RTS14-5006E-01
Frequenz	868,30 MHz	868,30 MHz	868,30 MHz
Beschreibung	Funk-Taster	Funk-Taster	Funk-Taster
Funktion	2x AUF/STOPP/ZU	3x EIN/AUS	6x Impuls

ELDAT GmbH · Im Gewerbepark 14 · 15711 Zeesen · Germany fon +49 (0) 3375 9037-0 · fax +49 (0) 3375 9037-90 · info@eldat.de · www.eldat.de