

## Produktinformation

# 97 52 14

## Crimpzange

Kurze Bauform

- Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar)
- Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert), nachstellbar
- Kraftverstärkung durch Kniehebel für ermüdungsarmes Arbeiten
- Gutes Handling durch 20° abgewinkelten Kopf, geringes Gewicht und kurze Bauform
- Als Zubehör erhältlich: Positionierhilfe für unisolierte, offene Steckverbinder
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet



Allgemein	
Artikel-Nr.	97 52 14
EAN	4003773026808
Zange	brüniert
Kopf	brüniert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	387 g
Abmessungen	195 x 100 x 22 mm
Technische Attribute	
Anwendung	unisolierte, offene Steckverbinder (2,8 + 4,8 mm Steckerbreite)
Kapazität Quadratmillimeter	0,1 — 1,5 mm <sup>2</sup>
Anzahl der Nester	4
AWG	27 — 16
Klassifikation	
eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
proficl@ss 6.0	AAA946c003
UNSPSC 13.1	27112147
Liste Zubehör	
97 59 14	Positionierhilfe für 97 52 14

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

